ROYAL ENFIELD

METEOR 350

SPECIFICHE

Telaio

Tipo di telaio	Monotrave a doppia culla

Peso e dimensioni

Peso in ordine di marcia (kg)	191
Interasse (mm)	1400
Altezza sella (mm)	765
Luce a terra (mm)	170
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	2140 x 845 x 1140

Motore

Numero cilindri	1
Alesaggio per corsa (mm)	72 x 85.8
Raffreddamento	Aria Olio
Cilindrata (cm^3)	349
Alimentazione	iniezione elettronica
Distribuzione	monoalbero a camme
Rapporto di compressione	9.5:1
Potenza massima (Kw/Cv-giri/min)	14.87 /20.2 @ 6100
Coppia Massima (Nm-giri/min)	27 @ 4000
Emissioni di Co2 (g/km)	67.25 g/km
Minimo (giri/min)	1050 ± 100
Rumorosita (dB-giri/min)	89.0 dB(A) @ 3050
Frizione	Multidisco a bagno d'olio
Transmissione secondaria	Catena
Cambio	5 marce
Avviamento	elettrico
Olio	Sae 15W50 Api SL Jaso MA2 Semi Sintetico

Ciclistica

Ruota anteriore	100/90-19 M/C 57P
Ruota posteriore	140/70-17 M/C 66P
Sospensione anteriore	forcella telescopica 41 mm corsa 130 mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile su 6 posizioni
ABS	a doppio canale
Freno anteriore (mm)	300
Freno posteriore (mm)	270

Capacità

Capacità serbatoio	15lt±0.5lt
Riserva (l)	5.5±0.5
Consumo (l/100Km)	2.79 l/100 km

Equipaggiamenti

Cruscotto	analogico digitale con strumento LCD multifunzione
Hazard	tasto luci di emergenza al manubrio
Cavalletto Centrale	si
Attrezzi	si
Cavalletto laterale	con interruttore di sicurezza

ASSURED 3 YEARS

A2 PATENTE

RIDERS CLUB EUROPE

Colori

Supernova Blue — Supernova Brown — Supernova Red — Stellar Blue — Stellar Red — Stellar Black — Fireball Red — Fireball Yellow — Fireball Blue — Fireball Matt Green